



PUMA DIESEL 1500 (HSD - GRADO 2)

PUMA DIESEL 1500 es un Gasoil de calidad superior diseñado para satisfacer las exigencias de los motores de última generación que requieran el uso de gasoil grado 2.

Su contenido de azufre es menor a 1500 ppm y cumple con las normas internacionales Euro II y Euro III contribuyendo a la reducción de emisiones.

VALORES TÍPICOS

ENSAYO	UNIDAD	METODO	VALORES
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D- 1298/4052	0,840
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D-445	3,2
Número de cetano		ASTM D-613	50
Punto de inflamación	°C	ASTM D-93	51
Destilación 90%	°C	ASTM D-86	340
Biodiésel	% vol.	EN 14078	10
Azufre	mg/kg	ASTM D-5453	750
Lubricidad (HFRR a 60 °C)	Microns	ASTM D-6079	300
Color	N/A	Visual	Claro y Brillante

Este producto cumple con la Ley 26093/06 y con las Resoluciones 1283/06, 478/09 y 733/09 del Ministerio de Energía y Minas de la República Argentina

Contiene 10% de Biodiesel que ayuda a mejorar la lubricidad del combustible y cumpliendo con la regulación actual.

Los valores típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de los productos comercializados.

La marca Puma es utilizada por Trafigura Argentina S.A. bajo un contrato de licencia de uso de marca.

Trafigura Argentina

Paraná de las Palmas – km 91 (Margen Derecha)
Campana (CP 2804), Buenos Aires, Argentina
T: +54 11 5983 9800
clientes.argentina@trafigura.com
www.pumaenergy.com