



## **PUMA DIESEL 500** (HSD - GRADO 2B)

PUMA DIESEL 500 es un Gasoil de calidad superior diseñado para satisfacer las exigencias de los motores de última generación que requieran el uso de gasoil grado 2.

Debido a una baja en su contenido de azufre, menor a 500 ppm, cumple con las normas internacionales Euro II y Euro III contribuyendo a la reducción de emisiones. Su utilización es obligatoria en poblaciones de alta densidad según Ministerio de Energía.

### **VALORES TÍPICOS**

<b>ENSAYO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORES</b>
Densidad a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D- 1298/4052	0,840
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D-445	3,2
Número de cetano		ASTM D-613	52
Punto de inflamación	°C	ASTM D-93	55
Destilación 90%	°C	ASTM D-86	330
Biodiésel	% vol.	EN 14078	10
Azufre	mg/kg	ASTM D-5453	250
Lubricidad (HFRR a 60 °C)	Microns	ASTM D-6079	300
Color	N/A	Visual	Claro y Brillante

Este producto cumple con la Ley 26093/06 y con las Resoluciones 1283/06, 478/09 y 733/09 del Ministerio de Energía y Minas de la República Argentina

Contiene 10% de Biodiesel que ayuda a mejorar la lubricidad del combustible y cumpliendo con la regulación actual.

Los valores típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de los productos comercializados.

*La marca Puma es utilizada por Trafigura Argentina S.A. bajo un contrato de licencia de uso de marca.*

#### **Trafigura Argentina**

Paraná de las Palmas – km 91 (Margen Derecha)  
Campana (CP 2804), Buenos Aires, Argentina  
T: +54 11 5983 9800  
clientes.argentina@trafigura.com  
[www.pumaenergy.com](http://www.pumaenergy.com)