



## **ION PUMA DIESEL** (ULSD - GRADO 3)

ION PUMA DIESEL es nuestro Gasoil Premium de alta performance diseñado para satisfacer las exigencias de los motores de última generación que requieran el uso de gasoil grado 3.

Debido a su bajo contenido de azufre, menor a 10 ppm, cumple con las normas internacionales Euro IV y Euro V contribuyendo a la reducción de emisiones.

### **VALORES TÍPICOS**

<b>ENSAYO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORES</b>
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D- 1298/4052	0,835
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D-445	2,7
Número de cetano		ASTM D-613	52
Punto de inflamación	°C	ASTM D-93	60
Destilación 90%	°C	ASTM D-86	330
Biodiésel	% vol.	EN 14078	10
Azufre	mg/kg	ASTM D-5453	8
Lubricidad (HFRR a 60 °C)	Microns	ASTM D-6079	300
Color	N/A	Visual	Claro y Brillante

Este producto cumple con la Ley 26093/06 y con las Resoluciones 1283/06, 478/09 y 733/09 del Ministerio de Energía y Minas de la República Argentina

Contiene 10% de Biodiesel que ayuda a mejorar la lubricidad del combustible y cumpliendo con la regulación actual.

Los valores típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de los productos comercializados.

*La marca Puma es utilizada por Trafigura Argentina S.A. bajo un contrato de licencia de uso de marca.*

#### **Trafigura Argentina**

Paraná de las Palmas – km 91 (Margen Derecha)  
Campana (CP 2804), Buenos Aires, Argentina  
T: +54 11 5983 9800  
clientes.argentina@trafigura.com  
[www.pumaenergy.com](http://www.pumaenergy.com)